

Multisol

Basis:	Mischung aus Alkoholen, aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen
Dichte:	$\pm 760 \text{ kg/m}^3$
Konsistenz:	flüssig
Viskosität:	$\pm 2 \text{ mPa.s}$
Lösungsmittel:	Mischung aus Alkoholen, aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen
Flammpunkt:	$< 0 \text{ }^\circ\text{C}$
Verdampfungsrückstand:	keine, das Produkt trocknet restlos
Verarbeitungsbedingungen:	$+5 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $+40 \text{ }^\circ\text{C}$
Untergrund:	die gängigsten Untergründe, auf Kunststoffen erst prüfen
Applikation:	Innotec Multisol auf ein sauberes, trockenes und weiches Tuch auftragen und damit die Fläche behandeln. Danach mit einem sauberen, trockenen und weichen Tuch trocken reiben. Bei Weiterbearbeitungen, wie beispielsweise Verklebungen usw., ist eine Abluftzeit von ungefähr 10 Minuten einzuhalten.
Reinigung der Hände:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
EAN-Code:	5400563018330 5 Liter 5400563018422 200 Liter