

### Easy Polish

<b>Base:</b>	mélange de cire, abrasifs et solvants
<b>Masse volumique/densité:</b>	1005 kg/m <sup>3</sup>
<b>Consistance:</b>	liquide épais
<b>Viscosité:</b>	920 mPa.s (à +20 °C)
<b>Solvants:</b>	White Spirit et pétrole
<b>Point d'inflammation:</b>	> +50 °C
<b>Additions:</b>	abrasifs
<b>Pourcentage de cire:</b>	3 % à 5 %
<b>Conditions d'application:</b>	+5 °C à +30 °C, ne pas utiliser en soleil
<b>Type de surface:</b>	les systèmes de peinture les plus courants. Eviter le contact avec des plastiques non peints. Après un contact éventuel, rincer directement avec beaucoup d'eau et une éponge.
<b>Préparation de la surface:</b>	la surface doit être propre, sèche et dégraissée. Laver la surface avec un shampoing approprié.
<b>Méthode d'application:</b>	Bien agiter le flacon avant emploi. <b>Traitement manuel:</b> Appliquer Innotec Easy Polish sur un chiffon sec, propre et doux (de préférence un Multisoft) ou un Innotec Spot Handpad et frotter soigneusement la surface à traiter en effectuant des mouvements circulaires. Après traitement, laisser sécher un peu la surface, puis faire briller en frottant avec un Multisoft ou un Innotec Clean & Shine Towel propre et sec ou rincer abondamment à l'eau avec une éponge et essuyer avec une peau de chamois. <b>Traitement à la machine:</b> Appliquer Innotec Easy Polish sur un feutre légèrement humide, propre et doux (Innotec Spot Pad Wool ou Innotec Spot Pad Foam en combinaison avec l'Innotec Spot Pad Support & Adapter). Passer soigneusement sur la surface à traiter à 1000 tours maximum en mouvements réguliers. Toujours laisser la surface refroidir entre deux opérations. Après traitement, laisser sécher un peu la surface, puis faire briller avec un feutre doux ou un Multisoft ou Innotec Clean & Shine Towel propre et sec.
<b>Nettoyage du matériel:</b>	avec de l'eau
<b>Nettoyage des mains:</b>	avec Techno Cleaners, Techno Nettoyant pour les mains et de l'eau
<b>Conservation:</b>	1 an dans l'emballage d'origine fermé
<b>Conditions de stockage:</b>	à conserver au frais et au sec
<b>Type de batchcode:</b>	F
<b>Particularités:</b>	approuvé OEM
<b>Code EAN:</b>	5400563023679