

### Top Grip Tape

<b>Basis:</b>	Nylon (harte Seite) und Polyamid (weiche Seite) mit Acryl-Polymer Klebeschicht
<b>Dichte:</b>	575 g/m <sup>2</sup>
<b>Klebekraft:</b>	± 17 N/cm
<b>Scherfestigkeit:</b>	0.15 N/mm <sup>2</sup> (zwischen den Schichten untereinander)
<b>Schälfestigkeit:</b>	0.035 N/mm (zwischen den Schichten untereinander)
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-15 °C bis +110 °C
<b>Wasserbeständigkeit:</b>	gut
<b>Lösungsmittelbeständigkeit:</b>	mässig (Klebeschicht)
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	+10 °C bis +30 °C
<b>Untergrund:</b>	die gängigsten Untergründe
<b>Vorbereitung des Untergrundes:</b>	für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen.
<b>Applikation:</b>	das richtige Mass bestimmen und abschneiden. Die Schutzfolie von einer Seite abziehen, auf den Untergrund auftragen und gut andrücken. Die Schutzfolie von der anderen Seite abziehen und beide Teile zusammenfügen.
<b>Reinigung der Hände:</b>	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
<b>Haltbarkeit:</b>	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
<b>Lagerbedingungen:</b>	kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +20 °C
<b>EAN-Code:</b>	5400563026885