

Top Grip Tape

Base:	nylon (côté dur) et polyamide (côté souple) avec une couche de colle acryl-polymère
Masse volumique/Densité:	575 g/m ²
Force d'adhérence:	± 17 N/cm
Résistance au cisaillement:	0.15 N/mm ² (entre les couches)
Résistance au pelage:	0.035 N/mm (entre les couches)
Résistance à la température:	-15 °C à +110 °C
Résistance à l'eau:	bonne
Résistance aux solvants:	moyenne (couche de colle)
Conditions d'application:	+10 °C à +35 °C
Type de surface:	les surfaces les plus courantes
Méthode d'application:	appliquer directement depuis le rouleau sur la surface
Préparation de la surface:	la surface doit être propre, sèche et dégraissée. Nettoyer les surfaces avec Innotec Multisol ou Innotec Seal and Bond Remover.
Méthode d'application:	calculer la bonne dimension et couper. Enlever le film protecteur d'un côté, placer sur la surface et bien presser. Enlever le film protecteur de l'autre côté et assembler les deux pièces.
Nettoyage des mains:	avec Techno Cleaners, Techno Nettoyant pour les mains et l'eau
Conservation:	2 ans dans l'emballage d'origine fermé
Conditions de stockage:	à conserver au frais et au sec, à une température entre +5 °C et +20 °C
Code EAN:	5400563026885