

Nutriflon Lubricant Oil

Basis:	rein synthetisches Öl mit PTFE- und haftungsverbessernden Zusätzen
Dichte:	662 kg/m ³
Konsistenz:	dickflüssig
Flammpunkt:	< 0 °C
Druckfestigkeit:	sehr gut durch die PTFE-Zusätze
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +220 °C
Wasserbeständigkeit:	sehr gut
Salzwasserbeständigkeit:	gut
Säurebeständigkeit:	beständig gegen verdünnte Säuren
Korrosionsschutz:	gut
Eindringungsvermögen:	gut
Schmiermittelgehalt:	40 %
Tests:	entspricht den Anforderungen der NSF für die Kategorie H1, Registrierungsnummer: 1383263
Verarbeitungsbedingungen:	+10 °C bis +40 °C
Vorbereitungen des Untergrundes:	für einen sauberen, trockenen, fettfreien und nicht-korrodierten Untergrund sorgen.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt mit einem Sprühabstand von 15-25 cm auftragen. Kurz ablüften lassen.
Material-Reinigung:	mit Innotec Multisol oder Innotec Power Clean
Hände-Reinigung:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
Einzelheiten:	um eine optimale Wirkung des Öls zu garantieren, müssen alle alten Schmiermittelreste entfernt werden.
EAN-Code:	5400563017272