

### Seal Fluid

<b>Basis:</b>	milde Lösung auf Wasserbasis
<b>Dichte:</b>	$\pm 1000 \text{ kg/m}^3$
<b>Konsistenz:</b>	flüssig
<b>Viskosität:</b>	$\pm 1 \text{ mPa.s}$
<b>pH:</b>	7.8 (nahezu neutral)
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	je nach verwendeter Dichtmasse
<b>Applikation:</b>	mit einem Zerstäuber das Produkt direkt auf die Dichtungsfuge aufsprühen. Die Dichtungsfuge anschliessend abspachteln oder mit einem Spachtel glatt streichen. Bei Verwendung auf Naturstein reichlich mit Wasser spülen, damit es nicht zu Verfärbungen kommt. Falls die Dichtungsmasse überlackiert oder überstrichen werden soll, muss Innotec Seal Fluid nach dem Trocknen der Dichtungsmasse abgewaschen werden, um für eine einwandfreie Haftung zu sorgen.
<b>Hände-Reinigung:</b>	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
<b>Haltbarkeit:</b>	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
<b>Lagerbedingungen:</b>	kühl, trocken und frostfrei lagern
<b>Batchcodetyp:</b>	F
<b>EAN-Code:</b>	5400563031520