

### Graffiti Sup Clean

<b>Basis:</b>	Mischung aus organischen Lösungsmitteln
<b>Dichte:</b>	1020 kg/m <sup>3</sup>
<b>Konsistenz:</b>	flüssig
<b>Viskosität:</b>	1 mPa.s
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	+5 °C bis +45 °C
<b>Untergrund:</b>	Innotec Graffiti Sup Clean wird zusammen mit Innotec Graffiti Remover verwendet.
<b>Vorbereitung des Untergrundes:</b>	Untergrund mit Innotec Graffiti Remover behandeln. Anschliessend reichlich Innotec Graffiti Sup Clean auf die behandelte Stelle sprühen und, je nach dem Untergrund, mit einem Tuch, Wasserstrahl oder einem Hochdruckreiniger säubern. Die Behandlung notfalls wiederholen. Zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.
<b>Material-Reinigung:</b>	mit Wasser
<b>Reinigung der Hände:</b>	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
<b>Haltbarkeit:</b>	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
<b>Lagerbedingungen:</b>	kühl, trocken und frostfrei lagern
<b>Batchcodetyp:</b>	F
<b>EAN-Code:</b>	5400563020555