

Techno Quality Line

Techno Vernis noir brillant

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit: Techno Vernis noir brillant, 500 ml

Techno AG numéro d'article: 00902 0 00002

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Pas d'autres informations importantes disponibles

Emploi de la substance /
de la préparation:

Peinture

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Techno AG
Butthollenring 31
4147 Aesch BL
Tel. 061 717 90 00
Fax 061 711 38 58
info@techno-ag.ch
www.techno-ag.ch

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Centre Suisse d'Information Toxicologique
Freiestrasse 16
8032 Zürich
Tel. 145
Tel. 044 251 51 51
info@toxi.ch
www.toxi.ch

2. Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

2.1.1. Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS02 flamme

Aérosol 1

H222-H229

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression:
peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Date de la première édition: -
Date de la dernière révision: 07.04.2016

Version 17.0
Page 1/13

Techno Quality Line

Techno Vernis noir brillant

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31



GHS07

Eye Irrit. 2
STOT SE 3

H319
H336

Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

2.2. Éléments d'étiquetage

2.2.1. Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

Pictogrammes de danger:



GHS02



GHS07

Mention d'avertissement:

Danger

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

acétone, acétate de n-butyle, propane-2-ol, butane-1-ol

Mentions de danger:

H222 - H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence:

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P261 Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à +50 °C.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Indications complémentaires:

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs.

2.3. Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB:

PBT: Non applicable.

vPvB: Non applicable.

05/16

Techno Quality Line

Techno Vernis noir brillant

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

3. Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Description:

Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

Composants dangereux:

| N° CAS | Désignation | Teneur (%) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| N° EINECS/CE | Classification selon le Règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP) | |
| Reg.nr. | | |
| 67-64-1 | acétone | 25 - < 50 |
| 200-662-2 | Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | |
| 01-2119471330-49-xxxx | | |
| 75-28-5 | isobutane | 10 - < 20 |
| 200-857-2 | Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280 | |
| 01-2119485395-27-xxxx | | |
| 74-98-6 | propane | 5 - < 10 |
| 200-827-9 | Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280 | |
| 01-2119486944-21-xxxx | | |
| 123-86-4 | acétate de n-butyle | 5 - < 10 |
| 204-658-1 | Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 | |
| 01-2119485493-29-xxxx | | |
| 108-65-6 | acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | 5 - < 10 |
| 203-603-9 | Flam. Liq. 3, H226 | |
| 01-2119475791-29-xxxx | | |
| 67-63-0 | propane-2-ol | 2,5 - < 5 |
| 200-661-7 | Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | |
| 01-2119457558-25-xxxx | | |
| 106-97-8 | butane | 1,0 - < 2,5 |
| 203-448-7 | Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280 | |
| 01-2119474691-32-xxxx | | |

Techno Quality Line

Techno Vernis noir brillant

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

| | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7397-62-8 | glycolate de butyle | 1,0 - < 2,5 |
| 230-991-7 | Repr. 2, H361; Eye Dam. 1, H318 | |
| 71-36-3 | butane-1-ol | 1,0 - < 2,5 |
| 200-751-6 | Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336 | |

Indications complémentaires:

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Après inhalation: | Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles. Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme. |
| Après contact avec la peau: | Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit. |
| Après contact avec les yeux: | Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin. |
| Après ingestion: | Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale. |

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Dyspnée, Migraine, Etourdissement, Vertiges, Nausées

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas d'ingestion ou de vomissement, risque de pénétration dans les poumons.
Observation subséquente relative à un risque de pneumonie et d'oedème pulmonaire.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction: | Mousse, Poudre d'extinction, Dioxyde de carbone |
| Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: | Jet d'eau à grand débit |

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Peut former des mélanges explosifs gaz-air.
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

Techno Quality Line

Techno Vernis noir brillant

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

5.3. Conseils aux pompiers

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement spécial de sécurité: | Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant. |
| Autres indications: | Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau. Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives. |

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Veiller à une aération suffisante. Tenir éloigné des sources d'inflammation.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure). Assurer une aération suffisante.

6.4. Référence à d'autres sections

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Préventions des incendies et des explosions:

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à +50 °C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

7.2.1. Stockage

| | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: | Stocker dans un endroit frais. Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression. |
| Indications concernant le stockage commun: | Pas nécessaire. |
| Autres indications sur les conditions de stockage: | Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil. |

Date de la première édition: -
Date de la dernière révision: 07.04.2016

Version 17.0
Page 5/13

Techno Quality Line

Techno Vernis noir brillant

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'autres informations importantes disponibles.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:

Sans autre indication, voir point 7.

8.1. Paramètres de contrôle

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67-64-1 | acétone |
| VME | Valeur momentanée: 2420 mg/m ³ , 1000 ppm Valeur à long terme: 1210 mg/m ³ , 500 ppm |
| 123-86-4 | acétate de n-butyle |
| VME | Valeur momentanée: 940 mg/m ³ , 200 ppm Valeur à long terme: 710 mg/m ³ , 150 ppm |
| 108-65-6 | acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle |
| VME | Valeur momentanée: 550 mg/m ³ , 100 ppm Valeur à long terme: 275 mg/m ³ , 50 ppm risque de pénétration percutanée |
| 67-63-0 | propane-2-ol |
| VME | Valeur momentanée: 980 mg/m ³ , 400 ppm |
| 106-97-8 | butane |
| VME | Valeur à long terme: 1900 mg/m ³ , 800 ppm |
| 71-36-3 | butane-1-ol |
| VME | Valeur momentanée: 150 mg/m ³ , 50 ppm |

Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

8.2. Contrôles de l'exposition

8.2.1. Equipement de protection individuel

Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux. Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols. Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Protection respiratoire:

N'est pas nécessaire si la pièce dispose d'une bonne ventilation.
Filtre recommandé pour une utilisation momentanée: Filtre AX

Protection des mains:

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Matériau des gants: Butylcaoutchouc

Épaisseur du matériau recommandée: $\geq 0,7$ mm

Temps de pénétration du matériau des gants: ≥ 60 min

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

Date de la première édition: -
Date de la dernière révision: 07.04.2016

Version 17.0
Page 6/13

Techno Quality Line

Techno Vernis noir brillant

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Protection des yeux:



Lunettes de protection hermétiques

Protection du corps:

Vêtements de travail protecteurs

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.1.1. Indications générales

Aspect:

Forme: Aérosol
Couleur: Noir

Odeur: De type solvanté

Changement d'état:

Point de fusion: Non déterminé.
Point d'ébullition: Non applicable, s'agissant d'un aérosol.

Point d'éclair: Non applicable, s'agissant d'un aérosol.

Température d'inflammation: >200 °C

Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.

Densité à +20 °C: 0,76159 g/cm³

Solubilité dans/miscibilité avec l'eau: Pas ou peu miscible

Viscosité:

Dynamique: Non déterminé.
Cinématique: Non déterminé.
Solvants organiques: 90,3 %
VOC (CE): 687,6 g/l

9.2. Autres informations

Pas d'autres informations importantes disponibles.

10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas d'autres informations importantes disponibles.

10.2. Stabilité chimique

Décomposition thermique/conditions à éviter:

Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

05/16

Techno Quality Line

Techno Vernis noir brillant

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue.

10.4. Conditions à éviter

Pas d'autres informations importantes disponibles.

10.5. Matières incompatibles

Pas d'autres informations importantes disponibles.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

11.1.1. Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

| ATE (Acute Toxicity Estimates) | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|
| | Oral | LD50 | 78897 mg/kg (rat) |
| | Inhalatoire | LC50/4 h | 232 mg/l (rat) |
| 67-64-1 | acétone | | |
| | Oral | LD50 | 5800 mg/kg (rat) |
| | Dermique | LD50 | 20000 mg/kg (lapin) |
| | Inhalatoire | LC50/4 h | 76 mg/l (rat) |
| 75-28-5 | isobutane | | |
| | Inhalatoire | LC50/4 h | >50 mg/l (rat) |
| 74-98-6 | propane | | |
| | Inhalatoire | LC50/4 h | 20 mg/l (rat) |
| 123-86-4 | acétate de n-butyle | | |
| | Oral | LD50 | 13100 mg/kg (rat) |
| | Dermique | LD50 | >5000 mg/kg (lapin) |
| | Inhalatoire | LC50/4 h | >21,0 mg/l (rat) |
| 108-65-6 | acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | | |
| | Oral | LD50 | 8532 mg/kg (rat) |
| | Inhalatoire | LC50/4 h | 35,7 mg/l (rat) |

Techno Quality Line

Techno Vernis noir brillant

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

| | | | |
|-----------|---------------------|----------|---------------------|
| 67-63-0 | propane-2-ol | | |
| | Oral | LD50 | 5045 mg/kg (rat) |
| | Dermique | LD50 | 12800 mg/kg (lapin) |
| | Inhalatoire | LC50/4 h | 30 mg/l (rat) |
| 106-97-8 | butane | | |
| | Inhalatoire | LC50/4 h | 658 mg/l (rat) |
| 7397-62-8 | glycolate de butyle | | |
| | Oral | LD50 | 4595 mg/kg (rat) |
| 71-36-3 | butane-1-ol | | |
| | Oral | LD50 | 790 mg/kg (rat) |
| | Dermique | LD50 | 3400 mg/kg (lapin) |
| | Inhalatoire | LC50/4 h | 8000 mg/l (rat) |

11.1.2.Effet primaire d'irritation

**Corrosion cutanée/
irritation cutanée:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Lésions oculaires graves/
irritation oculaire:**

Provoque une sévère irritation des yeux.

**Sensibilisation respiratoire
ou cutanée:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

11.1.3.Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

**Mutagénicité sur les cellules
germinales:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour
certains organes cibles -
exposition unique:**

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Toxicité spécifique pour
certains organes cibles -
exposition répétée:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Techno Quality Line

Techno Vernis noir brillant

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

12. Informations écologiques

12.1. Toxicité

Toxicité aquatique:

| | | |
|---------|-----------|---------------------|
| 67-64-1 | acétone | |
| | EC50/48 h | 8800 mg/l (daphnia) |

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'autres informations importantes disponibles.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d'autres informations importantes disponibles.

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'autres informations importantes disponibles.

12.4.1. Autres indications écologiques

Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

PBT: Non applicable.

vPvB: Non applicable.

12.6. Autres effets néfastes

Pas d'autres informations importantes disponibles.

13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandation:

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères.
Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Catalogue européen des déchets:

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 05 04 | gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses |
| 15 01 04 | emballages métalliques |

13.1.1. Emballages non nettoyés

Recommandation:

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Techno Quality Line

Techno Vernis noir brillant

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

14. Informations relatives au transport

14.1. N° ONU

ADR, RID, ADN, IMDG, IATA: UN1950

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

ADR/RID/ADN: UN1950 AÉROSOLS
IMDG: AEROSOLS
IATA: Aerosols, flammable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR, RID, ADN:



Classe: 2 5F Gaz.
Étiquette: 2.1

IMDG, IATA:



Class: 2.1
Label: 2.1

14.4. Groupe d'emballage

ADR, RID, ADN, IMDG, IATA: néant

14.5. Dangers pour l'environnement

Marine Pollutant: Non

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Attention: Gaz.

Indice Kemler: -
N° EMS: F-D,S-U

Stowage Code: SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B.
For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

Segregation Code: SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable.

Techno Quality Line

Techno Vernis noir brillant

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

14.8. Indications complémentaires de transport

ADR/RID/ADN

Quantités limitées (LQ): 1L
Quantités exceptées (EQ): Code: E0
Non autorisé en tant que quantité exceptée
Catégorie de transport: 2
Code de restriction en tunnels: D

IMDG

Limited quantities (LQ): 1L
Excepted quantities (EQ): Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity

14.9. «Règlement type» de l'ONU:

UN 1950 AÉROSOLS, 2.1

15. Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.1.1. Prescriptions nationales

15.1.2. Instructions techniques « Air »

| Classe | Proportion en % |
|--------|-----------------|
| NK | 50 - 100 |

Classe de contamination de l'eau: Catégorie de pollution des eaux 2 (D)
(Classification propre): polluant

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16. Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Phrases importantes:

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| H220 | Gaz extrêmement inflammable. |
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
| H280 | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |

Techno Quality Line

Techno Vernis noir brillant

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

| | |
|------|--------------------------------------------------|
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H318 | Provoque des lésions oculaires graves. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| H361 | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. |

Acronymes et abréviations:

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RID: | Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer |
| ICAO: | International Civil Aviation Organisation |
| ADR: | Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route |
| IMDG: | International Maritime Code for Dangerous Goods |
| DOT: | US Department of Transportation |
| IATA: | International Air Transport Association |
| GHS: | Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals |
| EINECS: | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances |
| ELINCS: | European List of Notified Chemical Substances |
| CAS: | Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) |
| VOC: | Volatile Organic Compounds (USA, EU) |
| LC50: | Lethal concentration, 50 percent |
| LD50: | Lethal dose, 50 percent |
| PBT: | Persistent, Bioaccumulative and Toxic |
| vPvB: | very Persistent and very Bioaccumulative |
| Flam. Gas 1: | Flammable gases, Hazard Category 1 |
| Aerosol 1: | Flammable aerosols, Hazard Category 1 |
| Press. Gas C: | Gases under pressure: Compressed gas |
| Flam. Liq. 2: | Flammable liquids, Hazard Category 2 |
| Flam. Liq. 3: | Flammable liquids, Hazard Category 3 |
| Acute Tox. 4: | Acute toxicity, Hazard Category 4 |
| Skin Irrit. 2: | Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 |
| Eye Dam. 1: | Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1 |
| Eye Irrit. 2: | Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 |
| Repr. 2: | Reproductive toxicity, Hazard Category 2 |
| STOT SE 3: | Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 |