



INFO



Artikel-Nummer Numéro d'article	00685 0 02500	00685 0 06231
Abmessung Dimension	2500 P.LE	6200/3100 P.LE
Spannung Voltage	24 Volt	12-24 Volt umschaltbar/réglable
Kapazität Capacité	2 x 12 V 22 Ah	2 x 12 V 25 Ah
Startleistung Ampérage de démarr.	700 Ampère	2340/1170 CA
Ladung Recharge	230 Volt	230 Volt
Aufladung Capacité recharge	12 V 4 Ah	12 V 4 Ah
Ladungsspannung Voltage de charge	max. 14.9 Volt / 25.2 Volt	max. 14.9 Volt / 25.2 Volt
Lebensdauer (Zyklen) Durée de vie (cycles)	400	400
Gewicht kg Poids kg	32	30
Einsatzbereich Domaine d'applicat.	für LKW pour camions	für Autos/LKW pour voitures/camions

- selbstregulierendes, automatisches Ladegerät
- robuste und isolierte Hochleistungsklemmen
- flexible Kupferkabel von 25 mm² bis 50 mm²
- Gehäuse in Anti-Schock ABS
- gegen Spannungsspitzen geschützt
- kabellos, wieder aufladbar mit dem mitgelieferten automatischen Netz-ladegerät



Artikel-Nummer Numéro d'article	00680 0 01400	00680 0 01900	00680 0 02500	00680 0 03100
Abmessung Dimension	1400 P.LE	1900 P.LE	2500 P.LE	3100 P.LE
Spannung Voltage	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 Volt
Kapazität Capacité	12 V 14 Ah	12 V 18 Ah	12 V 22 Ah	12 V 24 Ah
Startleistung Ampérage de démarr.	350 Ampère	750 Ampère	850 Ampère	1170 Ampère
Ladung Recharge	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Aufladung Capacité recharge	12 V 0.6 Ah	12 V 0.5 Ah	12 V 1.5 Ah	12 V 1.5 Ah
Ladungsspannung Voltage de charge	max. 14.9 Volt	max. 14.9 Volt	max. 14.9 Volt	max. 14.9 Volt
Lebensdauer (Zyklen) Durée de vie (cycles)	400	400	400	400
Gewicht kg Poids kg	5.8	8.3	9.8	11.3
Einsatzbereich Domaine d'applicat.	für Motos pour motos	für Autos pour voitures	für Autos pour voitures	für Autos pour voitures
Garantie Jahre Garantie ans	2	2	3	3