

Rubber Care

Basis:	Wasserbasierte Emulsion
Dichte:	998 kg/m ³
Konsistenz:	flüssig
Viskosität:	1 mPa.s (bei +20 °C)
Lösungsmittel:	keine (frei von VOC)
UV-Beständigkeit:	hervorragend
Wasserbeständigkeit:	ausgezeichnet, nach vollständiger Aushärtung
Lösungsmittelbeständigkeit:	mässig
Geruch:	typischer, angenehmer Geruch
pH:	4.9
Anwendungen:	Tür- und Fenstergummis, sowohl im Automobil- wie auch im Industriebereich
Verarbeitungsbedingungen:	+5 °C bis +40 °C
Untergrund:	kann auf allen Natur- und Kunstkautschukarten angewendet werden
Vorbereitung des Untergrundes:	für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen
Applikation:	vor Gebrauch gut schütteln, das Produkt mit einem Innotec Spot Handpad oder einer Sprühflasche auftragen
Hände-Reinigung:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	kühl, trocken und frostfrei lagern
Batchcodetyp:	F
Einzelheiten:	antistatische Wirkung, greift Gummi nicht an
EAN-Code:	5400563035993