

Spot Primer

Base:	résine alkyde de nitrocellulose
Masse volumique/densité:	770 kg/m ³
Consistance:	liquide (prêt à l'usage en bombe aérosol)
Solvants:	mélange de solvants aromatiques et aliphatiques
Point d'inflammation:	< 0 °C
Résistance à la température:	-20 °C à +110 °C
Résistance aux UV:	bonne
Résistance à l'eau:	très bonne
Résistance aux solvants:	très bonne
Conditions d'application:	+15 °C à +25 °C
Type de surface:	vieilles couches de peinture poncées, acier, acier galvanisé par électrolyse, aluminium, acier inoxydable, bois, apprêt et la plupart des plastiques.
Préparation de la surface:	la surface doit être propre, sèche, dépoussiérée et dégraissée. Poncer la surface, puis nettoyer avec Innotec Multisol. Nettoyer les surfaces plastiques avec Innotec Repaplast Cleaner Antistatic, puis pré-traiter avec Innotec Repaplast Primer New Formula.
Méthode d'application:	bien agiter la bombe avant emploi (pendant au moins 2 minutes). Respecter une distance de pulvérisation de 15-20 cm. Appliquer en 2 couches. Laisser évaporer 5 minutes entre les deux couches. Après utilisation, retourner l'aérosol et vaporiser pour nettoyer la buse.
Temps de repositionnement:	maximum 24 heures
Sec hors-poussière:	après ± 5 minutes (à +20 °C / 65 % humidité relative de l'air)
Durcissement à coeur:	± 45 minutes (à +20 °C / 65 % humidité relative de l'air / couche de 30µ d'épaisseur).
Couche minimale conseillée:	30µ
Ponçage:	après ± 10 minutes (à +20 °C) (au mouillé comme au sec, à la main et à la machine).
Peinture:	après ± 15 minutes (à +20 °C), avec presque tous les systèmes de peinture modernes. Etant donné la grande diversité de types de peinture disponibles sur le marché, il vaut mieux tester préalablement le type de peinture choisi. Il faut toujours suivre les instructions du fabricant de peinture concerné.
Nettoyage du matériel:	avec Innotec Multisol
Nettoyage des mains:	avec Techno Cleaners, Techno Nettoyant pour les mains et l'eau
Conservation:	2 ans dans l'emballage d'origine fermé
Conditions de stockage:	à conserver au frais et au sec
Type de batchcode:	F
Code EAN:	5400563007679 gris clair 5400563007785 anthracite