

Fixation Tape 3.2

Basis:	Vinylschaum mit geschlossener Struktur und beidseitiger Kleberschicht
Dichte:	240 kg/m ³
Abmessungen:	12 mm x 3.2 mm x 30 m
Härte:	40 (shore 00)
Bruchfestigkeit:	0.40 N/mm ²
Bruchdehnung:	220 %
Scherfestigkeit:	0.20 N/mm ²
Schälfestigkeit:	> 7 N/cm (90°)
Verdichtbarkeit:	0.06 N/mm ² (25 %)
Dauerverformung:	7 % (von der Originalform)
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +80 °C
Wasserbeständigkeit:	gut, maximale Wasseraufnahme: 2 %
Verarbeitungsbedingungen:	+5 °C bis +50 °C
Untergrund:	fast alle geläufigen (glatten) Baustoffe, wie Holz, Metall, Edelstahl, Aluminium, MDF, HDF, Trespa, HPL usw.
Vorbereitung des Untergrundes:	für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen.
Applikation:	Innotec Fixation Tape auf das zu montierende Teil anbringen und sehr gut anpressen. Anschliessend die Schutzfolie entfernen. Die Klebe-Dichtmasse laut Gebrauchsanleitung auftragen, die Raupe muss dabei höher sein, als das Innotec Fixation Tape. Montage vollenden.
Hände-Reinigung:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +20 °C
Batchcodetyp:	F
EAN Code:	5400563026816