

Top Grip Tape Hard

Basis:	Polyamid mit Acryl-Polymer Klebeschicht
Klebekraft:	± 17 N/cm
Scherfestigkeit:	0.15 N/mm ² (zwischen den Schichten untereinander)
Schälfestigkeit:	0.035 N/mm (zwischen den Schichten untereinander)
Temperaturbeständigkeit:	-15 °C bis +110 °C
Wasserbeständigkeit:	gut
Lösungsmittelbeständigkeit:	mässig (Klebeschicht)
Verarbeitungsbedingungen:	+10 °C bis +30 °C
Untergrund:	die gängigsten Untergründe
Vorbereitung des Untergrundes:	für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen.
Applikation:	das richtige Mass bestimmen und abschneiden. Die Schutzfolie von einer Seite abziehen, auf den Untergrund auftragen und gut andrücken.
Reinigung der Hände:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +20 °C
EAN-Code:	5400563026908