

### Paint Stripper Spray

<b>Basis:</b>	Alkohol, Kohlenwasserstoffe, andere Lösungsmittel mit hoher Lösekraft, Verdicker und Anti-Korrosionsmittel
<b>Dichte:</b>	808 kg/m <sup>3</sup>
<b>Konsistenz:</b>	Gel/Schaum (sprühfertig in der Aerosoldose)
<b>Viskosität:</b>	60 mPa.s
<b>Lösungsmittel:</b>	Mischung aus Alkohol und Ester
<b>Flammpunkt:</b>	< 0 °C
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	+5 °C bis +30 °C
<b>Untergrund:</b>	verschiedene Materialien, wie Metall, Holz, Stein, Beton usw. Nicht geeignet für Glas- oder Kunststoffuntergründe.
<b>Vorbereitung des Untergrundes:</b>	dafür sorgen, dass der Untergrund frei von groben Verunreinigungen ist.
<b>Applikation:</b>	Dose vor Gebrauch gut schütteln. Falls notwendig, an unauffälliger Stelle testen. Flächendeckend und gleichmässig auf die zu behandelnde Fläche auftragen. 20 Minuten einwirken lassen und mit einem Wasserstrahl abspülen. Eventuelle Rückstände mit einer Bürste oder einem Spachtel entfernen. Im Fall mehrerer Schichten muss das Produkt längere Zeit einwirken oder die Behandlung wiederholt werden.
<b>Material-Reinigung:</b>	mit Innotec Multisol oder Wasser
<b>Reinigung der Hände:</b>	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
<b>Haltbarkeit:</b>	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
<b>Lagerbedingungen:</b>	kühl und trocken lagern
<b>Batchcodetyp:</b>	F
<b>EAN-Code:</b>	5400563023556