

### Protection Film

<b>Base:</b>	film vinyle
<b>Force d'adhérence:</b>	après 20 heures / +90 °C: 500 N/m <sup>2</sup> après 24 heures / +90 °C: 530 N/m <sup>2</sup> après 20 heures / +180 °C: 600 N/m <sup>2</sup>
<b>Résistance à la température:</b>	-40 °C à +95 °C
<b>Résistance aux UV:</b>	bonne
<b>Résistance à l'eau:</b>	bonne
<b>Résistance aux solvants:</b>	moyenne
<b>Conditions d'application:</b>	+10 °C à +50 °C
<b>Type de surface:</b>	sur presque chaque surface lisse
<b>Préparation de la surface:</b>	la surface doit être propre, sèche et dégraissée, nettoyer les surfaces avec Innotec Multisol ou Innotec Seal and Bond Remover.
<b>Méthode d'application:</b>	<p>couper ou découper le film à la dimension souhaitée.</p> <p><b>collage à sec:</b> placer le film et presser ou frotter avec une spatule en plastique et un chiffon.</p> <p><b>collage au mouillé:</b> asperger copieusement l'endroit à couvrir d'Innotec Application Activator. Placer ensuite le film et le positionner. Chasser les bulles d'air et éliminer l'excédent d'Application Activator avec une spatule en plastique et avec un Multisoft propre et sec.</p>
<b>Temps de correction:</b>	5 minutes
<b>Nettoyage des mains:</b>	avec Techno Cleaners, Techno Nettoyant pour les mains et de l'eau
<b>Conservation:</b>	2 ans dans l'emballage d'origine fermé
<b>Conditions de stockage:</b>	à conserver au frais et au sec, à une température entre +5 °C et +20 °C
<b>Type de batchcode:</b>	F
<b>Code EAN:</b>	5400563026427