

Anti-Vibration System

Basis:	Bitumenschicht auf einer Aluminiumfolie
Dichte:	1.6 kg/m ²
Klebekraft:	5.8 N/mm ² (nach ASTM D 1000)
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +90 °C
Wasserbeständigkeit:	gut
Flexibilität:	ausgezeichnet
Verarbeitungsbedingungen:	+15 °C bis +35 °C
Untergrund:	Metalle, Aluminium, Kunststoff, lackierte Untergründe usw.
Vorbereitung des Untergrundes:	für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen.
Applikation:	das richtige Mass bestimmen und abschneiden. Die Schutzfolie abziehen und die freigelegte Bitumenschicht auf den Untergrund drücken und anschliessend von der Mitte zu den Seiten hin glatt streichen und andrücken. Darauf achten, dass keine Luftblasen eingeschlossen werden.
Korrekturzeit:	nahezu keine
Überlackierbarkeit:	mit nahezu allen modernen Lacksystemen überlackierbar
Material-Reinigung:	mit Innotec Multisol
Reinigung der Hände:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +20 °C
EAN-Code:	5400563026991