

Repaplast Colour Finish Better Care

Base:	peinture aux résines synthétiques à base de nitrocellulose
Masse volumique/Densité:	830 kg/m ³
Consistance:	liquide (prêt à l'usage en bombe aérosol)
Point d'inflammation:	< 0°C
Résistance à la température:	-30 °C à +100 °C
Résistance aux UV:	excellente
Résistance à l'eau:	excellente
Résistance aux solvants:	passable
Conditions d'application:	+15 °C à +30 °C avec maximum 80 % humidité relative de l'air
Type de surface:	presque tous les plastiques et métaux modernes
Préparation de la surface:	la surface doit être propre, sèche, dépoussiérée et dégraissée. Poncer la surface, de préférence avec une éponge abrasive. Nettoyer les surfaces métalliques avec Innotec Multisol ou Innotec Seal and Bond Remover. Les surfaces en métal non traité doivent être recouvertes d'une couche primaire (Innotec Speed Primer ou Innotec Zinc Coat). Nettoyer les surfaces plastiques avec Innotec Repaplast Cleaner Antistatic. En cas de pistolage partiel de la pièce plastique, un traitement préalable avec Innotec Repaplast Primer New Formula est recommandé.
Méthode d'application:	bien agiter la bombe avant emploi. Avec une distance de pulvérisation de 25 à 30 cm. Appliquer en plusieurs fines couches. En cas d'application de plusieurs couches, compter un temps d'évaporation de 10 minutes entre les couches. Après utilisation, retourner l'aérosol et vaporiser pour nettoyer la buse.
Sec hors-poussière:	± 12 à 14 minutes avec +20 °C / 50 % humidité relative de l'air
Durcissement à coeur:	2 heures avec +20 °C / 65 % humidité relative de l'air
Couche minimale conseillée:	couche couvrante, constituée de couches minces
Nettoyage du matériel:	avec Innotec Multisol
Nettoyage des mains:	avec Techno Cleaners, Techno Nettoyant pour les mains et l'eau
Conservation:	2 ans dans l'emballage d'origine fermé
Conditions de stockage:	à conserver au frais et au sec
Type de batchcode:	F
Particularités:	approuvé OEM
Code EAN:	5400563010167 gris foncé 5400563010419 gris moyen 5400563010037 anthracite 5400563009970 gris métallique 5400563010297 gris fumée 5400563009734 noir 5400563009864 noir brillant 5400563035290 gris argenté