

Anti-Vibration System

Base:	couche de bitume sur une feuille d'aluminium
Masse volumique/Densité:	1.6 kg/m ²
Force d'adhérence:	5.8 N/mm ² (suivant ASTM D 1000)
Résistance à la température:	-40 °C à +90 °C
Résistance à l'eau:	bonne
Flexibilité:	excellente
Conditions d'application:	+15 °C à +35 °C
Type de surface:	métal, aluminium, plastique, surfaces peintes, etc.
Préparation de la surface:	la surface doit être propre, sèche et dégraissée. Nettoyer les surfaces avec Innotec Multisol ou Innotec Seal and Bond Remover.
Méthode d'application:	calculer la bonne dimension et couper. Enlever le film protecteur et appliquer la couche de bitume ainsi libérée sur la surface en appuyant, puis aplanir en partant du milieu vers l'extérieur. Chasser les bulles d'air.
Temps de correction:	pratiquement pas
Peinture:	peut être recouvert de presque chaque système de peinture moderne
Nettoyage des mains:	avec Techno Cleaners, Techno Nettoyant pour les mains et l'eau
Conservation:	1 an dans l'emballage d'origine fermé
Conditions de stockage:	à conserver au frais et au sec, à une température entre +5 °C et +20 °C
Code EAN:	5400563026991