

Easy Polish

Basis:	Mischung aus Wachs, Schleifmittel und Lösungsmitteln
Dichte:	1005 kg/m ³
Konsistenz:	dickflüssig
Viskosität:	920 mPa.s (bei +20 °C)
Lösungsmittel:	White Spirit und Petroleum
Flammpunkt:	> +50 °C
Zusätze:	Schleifmittel
Wachsgehalt:	3 % bis 5 %
Verarbeitungsbedingungen:	+5 °C bis +30 °C, nicht in der Sonne verarbeiten.
Untergrund:	die gängigsten Lacksysteme. Berührung mit unlackierten Kunststoffen vermeiden. Nach eventueller Berührung sofort mit reichlich Wasser und einem Schwamm abspülen.
Vorbereitung des Untergrundes:	für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Die Fläche mit einem geeigneten Shampoo waschen.
Applikation:	Flasche vor Gebrauch gut schütteln. <u>Manuelle Verarbeitung:</u> Innotec Easy Polish auf ein trockenes, sauberes und weiches Tuch geben (vorzugsweise ein Multisoft) oder ein Innotec Spot Handpad. Hiermit die zu reinigende Fläche sorgfältig in kreisenden Handbewegungen einreiben. Die Fläche nach der Behandlung kurz antrocknen lassen, danach mit einem trockenen, sauberen Multisoft oder Clean & Innotec Shine Towel abwischen oder mit reichlich Wasser und einem Schwamm abspülen und mit einem Fensterleder trocken wischen. <u>Maschinelle Verarbeitung:</u> Innotec Easy Polish auf ein leicht feuchtes, sauberes und weiches Pad (Innotec Spot Pad Wool oder Innotec Spot Pad Foam in Kombination mit dem Innotec Spot Pad Support & Adapter) auftragen. Die Maschine mit maximal 1000 U/Minute in regelmässigen Bewegungen sorgfältig über die zu behandelnde Fläche bewegen. Die Fläche zwischenzeitlich immer wieder abkühlen lassen. Die Fläche nach der Behandlung kurz antrocknen lassen und mit einem weichen Pad oder einem trockenen, sauberen Multisoft oder Innotec Clean & Shine Towel abwischen.
Material-Reinigung:	mit Wasser
Reinigung der Hände:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
Einzelheiten:	OEM-Genehmigung
EAN-Code:	5400563023679