

Clear Transfer Adhesive

Basis:	nichtgewebtes Klebeband mit Acrylklebstoff
Klebekraft:	5 N/cm
Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit):	0.5 N/mm ²
Scherfestigkeit:	0.3 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +150 °C
UV-Beständigkeit:	gut
Wasserbeständigkeit:	mässig
Lösungsmittelbeständigkeit:	nicht beständig gegen Lösungsmittel
Verarbeitungsbedingungen:	+10 °C bis +35 °C
Untergrund:	fast jeder glatte Untergrund
Vorbereitung des Untergrundes:	für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen.
Applikation:	direkt von der Rolle auf den Untergrund auftragen, Schutzfolie entfernen. Beide Teile zusammenfügen und fest andrücken.
Korrekturzeit:	nahezu keine
Reinigung der Hände:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +20 °C
Batchcodetyp:	F
EAN-Code:	5400563025970