

### Graffiti Remover

<b>Basis:</b>	Mischung aus organischen Lösungsmitteln
<b>Dichte:</b>	1030 kg/m <sup>3</sup>
<b>Konsistenz:</b>	flüssig
<b>Viskosität:</b>	1 mPa.s
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	+5 °C bis +45 °C
<b>Untergrund:</b>	die gängigsten Untergründe
<b>Vorbereitung des Untergrundes:</b>	für einen trockenen Untergrund sorgen.
<b>Applikation:</b>	Innotec Graffiti Remover gut flächendeckend auf die zu reinigende Fläche aufsprühen und höchstens 5 Minuten einwirken lassen. Je nach der Menge der Graffiti, das Produkt eventuell mit der Bürste einreiben. Anschliessend reichlich Innotec Graffiti Sup Clean auf die behandelte Stelle sprühen und, je nach dem Untergrund, mit einem Tuch, Wasserstrahl oder einem Hochdruckreiniger säubern. Die Behandlung notfalls wiederholen. Zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.
<b>Material-Reinigung:</b>	mit Wasser
<b>Reinigung der Hände:</b>	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
<b>Haltbarkeit:</b>	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
<b>Lagerbedingungen:</b>	kühl und trocken lagern, vor Brand geschützt und bei höchstens +50 °C aufbewahren.
<b>Batchcodetyp:</b>	F
<b>EAN-Code:</b>	5400563020012