

### Door Finish Special

<b>Basis:</b>	unvernetzter Polyethylenschaum mit geschlossener Zellstruktur, einseitig versehen mit einer selbstklebenden Beschichtung
<b>Dichte:</b>	20 kg/m <sup>3</sup> (Schaum)
<b>Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit):</b>	2.14 N/mm <sup>2</sup> (Längsrichtung) 3.69 N/mm <sup>2</sup> (Querrichtung)
<b>Bruchdehnung:</b>	14 % (Längsrichtung) 5 % (Querrichtung)
<b>Spitztemperaturbeständigkeit:</b>	-40 °C bis +70 °C
<b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b>	sehr gut nach Erreichung der vollen Klebekraft
<b>Flexibilität:</b>	für diese Anwendung ausgezeichnet
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	+5 °C bis +40 °C
<b>Untergrund:</b>	fast alle Flächen
<b>Vorbereitung des Untergrundes:</b>	für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen.
<b>Applikation:</b>	das richtige Mass bestimmen und abschneiden. Die Schutzfolie abziehen und gut auf den Untergrund andrücken.
<b>Korrekturzeit:</b>	repositionierbar innerhalb von 5 Minuten nach dem Anbringen
<b>Material-Reinigung:</b>	mit Innotec Multisol
<b>Reinigung der Hände:</b>	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
<b>Haltbarkeit:</b>	unbegrenzt in ungeöffneter Originalverpackung
<b>Lagerbedingungen:</b>	keine Beschränkung
<b>EAN-Code:</b>	5400563027103