

Alu Powder

Basis:	stabilisiertes Aluminiumpigment
Konsistenz:	Paste
Lösungsmittel:	Naphtha
Flammpunkt:	> +41 °C
Temperaturbeständigkeit:	-60 °C bis +80 °C
UV-Beständigkeit:	gut
Wasserbeständigkeit:	gut
Lösungsmittelbeständigkeit:	mässig
Verarbeitungsbedingungen:	+5 °C bis +35 °C
Untergrund:	nahezu alle Aluminium- und Metalluntergründe
Vorbereitung des Untergrundes:	für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Die Reparaturstelle mit Innotec Repaplast Cleaner Antistatic reinigen (5 Minuten ablüften lassen).
Applikation:	Innotec Alu Scratch Repair in einen Mischbecher geben und eine Spatelspitze Innotec Alu Powder beimischen, bis eine homogene Mischung entsteht (Mischverhältnis ca. 1:10).
Material-Reinigung:	mit Innotec Multisol
Reinigung der Hände:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
EAN-Code:	5400563030837