

Air Clean

Basis:	Glykolether
Dichte:	710 kg/m ³
Konsistenz:	schnell verdunstender Nebel
Lösungsmittel:	Mischung aliphatischer Lösungsmittel
Flammpunkt:	< 0 °C
Verarbeitungsbedingungen:	+5 °C bis +30 °C
Untergrund:	Luftkanäle von Klimaanlage und Heizungen
Applikation:	die Klimaanlage einschalten und auf Erwärmen und Zirkulieren einstellen, als Ausblasrichtung die Lüftungroste im Armaturenbrett wählen, das System bei abgeschaltetem Motor arbeiten lassen (falls das Fahrzeug nach einiger Zeit in Ruhezustand geht, dann empfiehlt es sich jedoch, den Motor während der Behandlung laufen zu lassen). Nach 5 Minuten die Air Clean-Dose mittels der mitgelieferten Stütze im Fussraum aufstellen und durch Eindrücken der Sprühdüse bis zur Verriegelung aktivieren. Das Fahrzeug verlassen, die Türen schließen und den Nebel im Fahrzeug zirkulieren lassen. Nach 15 Minuten die Fenster und Türen öffnen und das Fahrzeug eine halbe Stunde lang durchlüften lassen. Für eine stets optimale Wirkung der Lüftungsanlage muss diese Behandlung regelmässig wiederholt werden. Achtung: Falls an der Innenseite des Fahrzeuges ein Interieurfilter angebracht ist, muss dieser vor der Behandlung entfernt werden!
Reinigung der Hände:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
Einzelheiten:	nach der Behandlung die Fenster und Türen öffnen und das Fahrzeug eine halbe Stunde lang durchlüften lassen.
EAN-Code:	5400563036907