

Rubber Care

Base:	émulsion à base d'eau
Masse volumique/densité:	998 kg/m ³
Consistance:	liquide
Viscosité:	1 mPa.s (à +20 °C)
Solvants:	pas de solvants (sans VOC)
Résistance aux UV:	excellente
Résistance à l'eau:	excellente, après séchage complet
Résistance aux solvants:	moyenne
Odeur:	odeur caractéristique et typique
pH:	4.9
Applications:	caoutchoucs pour portes et fenêtres, dans l'automobile comme dans l'industrie
Conditions d'application:	+5 °C à +40 °C
Type de surface:	peut être appliqué sur tous types de caoutchouc naturel et de caoutchouc synthétique
Préparation de la surface:	la surface doit être propre, sèche et dégraissée
Méthode d'application:	bien agiter le bidon avant emploi, appliquer le produit avec un Innotec Spot Handpad ou utiliser éventuellement un flacon pulvérisateur
Nettoyage des mains:	avec Techno Cleaners, Techno Nettoyants pour les mains et de l'eau
Conservation:	2 ans dans l'emballage d'origine fermé
Conditions de stockage:	à conserver au frais, au sec et l'abri du gel
Type de batchcode:	F
Particularités:	effet antistatique, n'attaque pas le caoutchouc
Code EAN:	5400563035993