

Déclaration des Performances – Non Crack Filler Structure conformément à l'annexe III du Règlement (UE) N° 305/2011

Numéro: 0114660100

1. Code d'identification unique du produit type:

Non Crack Filler Structure

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Numéro de lot: voir l'emballage du produit

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Mastic pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières; mastic pour éléments de façade - selon EN 15651-1:2012, Type F 7,5P EXT-INT

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

PCS Innotec International N.V.
Schans 4
BE - 2480 DESSEL
T.: +32(0)14326001

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Un laboratoire externe a testé le type de produit selon la norme EN 15651-1:2012 et délivré un rapport de test.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées

Pré-traitement: Méthode A
Substrat: Béton sans primaire

Toutes ces informations se basent sur nos connaissances et expériences actuelles du produit en conditions normales. En pratique, les informations fournies ne peuvent nullement remplacer les tests nécessaires à effectuer avant de commencer à utiliser le produit. Seulement ces tests préalables à l'emploi peuvent montrer que le produit convient effectivement pour l'application visée ou non. De ce fait, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité en cas d'utilisation de nos produits sans tenir compte des conseils mentionnés. Si par malheur le produit ne satisfait pas aux exigences de qualité, nous rembourserons au maximum le prix d'achat du produit. Nous n'assurons en aucun cas la responsabilité des dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l'utilisation du produit.

| Caractéristiques essentielles | Performance | Spécification technique harmonisée |
|--|-------------|------------------------------------|
| Réaction au feu | Classe E | EN 15651-1:2012 |
| Émission de substances dangereuses pour l'environnement et la santé | Voir FDS | EN 15651-1:2012 |
| Étanchéité à l'eau et l'air | | |
| Résistance au fluage (EN ISO 7390) | ≤ 3 mm | EN 15651-1:2012 |
| Rétrécissement (EN ISO 10563) | ≤ 25% | EN 15651-1:2012 |
| Propriétés d'adhésivité/cohésion maintenue après immersion dans l'eau (EN ISO 10590) | Conforme | EN 15651-1:2012 |
| Propriétés de traction (100% allongement) (module élastique) à -30 °C (EN ISO 8339) | NPD | EN 15651-1:2012 |
| Propriétés de traction (allongement constant) à -30 °C (EN ISO 8340) | NPD | EN 15651-1:2012 |
| Durabilité | Conforme | EN 15651-1:2012 |


(*) Les lettres NPD (No Performance Determined) sont mentionnées lorsque les performances ne sont pas déclarées.

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Bart Holsters,
HSE COORDINATOR



Dessel, 03/05/2017

Toutes ces informations se basent sur nos connaissances et expériences actuelles du produit en conditions normales. En pratique, les informations fournies ne peuvent nullement remplacer les tests nécessaires à effectuer avant de commencer à utiliser le produit. Seulement ces tests préalables à l'emploi peuvent montrer que le produit convient effectivement pour l'application visée ou non. De ce fait, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité en cas d'utilisation de nos produits sans tenir compte des conseils mentionnés. Si par malheur le produit ne satisfait pas aux exigences de qualité, nous rembourserons au maximum le prix d'achat du produit. Nous n'assurons en aucun cas la responsabilité des dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l'utilisation du produit.