

### White Foam Tape

<b>Basis:</b>	Polyethylenschaum mit Kraftklebeschicht
<b>Dichte:</b>	100 kg/m <sup>3</sup>
<b>Härte:</b>	nicht festgestellt
<b>Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit):</b>	0.60 N/mm <sup>2</sup>
<b>Bruchdehnung:</b>	200 %
<b>Scherfestigkeit:</b>	0.56 N/mm <sup>2</sup>
<b>Schälfestigkeit:</b>	25 N/25 mm
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-40 °C bis +60 °C
<b>UV-Beständigkeit:</b>	sehr gut
<b>Wasserbeständigkeit:</b>	mässig
<b>Lösungsmittelbeständigkeit:</b>	mässig
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	+5 °C bis +35 °C
<b>Untergrund:</b>	auf fast jeder glatter Oberfläche
<b>Vorbereitung des Untergrundes:</b>	für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen.
<b>Applikation:</b>	direkt von der Rolle auf den Untergrund auftragen und fest andrücken. Die Schutzfolie abziehen und beide Teile vorsichtig zusammenfügen. Wenn die Teile richtig montiert sind, fest andrücken, damit die druckempfindliche Klebeschicht aktiviert wird.
<b>Korrekturzeit:</b>	nahezu keine
<b>Reinigung der Hände:</b>	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
<b>Haltbarkeit:</b>	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
<b>Lagerbedingungen:</b>	kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +20 °C
<b>Batchcodetyp:</b>	F
<b>EAN-Code:</b>	5400563026939