

### Top Grip Tape Hard

<b>Base:</b>	polyamide avec une couche de colle acryl-polymère
<b>Force d'adhérence:</b>	± 17 N/cm
<b>Résistance au cisaillement:</b>	0.15 N/mm <sup>2</sup> (entre les couches)
<b>Résistance au pelage:</b>	0.035 N/mm (entre les couches)
<b>Résistance à la température:</b>	-15 °C à +110 °C
<b>Résistance à l'eau:</b>	bonne
<b>Résistance aux solvants:</b>	moyenne (couche de colle)
<b>Conditions d'application:</b>	+10 °C à +30 °C
<b>Type de surface:</b>	les surfaces les plus courantes
<b>Préparation de la surface:</b>	la surface doit être propre, sèche et dégraissée. Nettoyer les surfaces avec Innotec Multisol ou Innotec Seal and Bond Remover.
<b>Méthode d'application:</b>	calculer la bonne dimension et couper. Enlever le film protecteur d'un côté, placer sur la surface et bien presser.
<b>Nettoyage des mains:</b>	avec Techno Cleaners, Techno Nettoyant pour les mains et l'eau
<b>Conservation:</b>	2 ans dans l'emballage d'origine fermé
<b>Conditions de stockage:</b>	à conserver au frais et au sec, à une température entre +5 °C et +20 °C
<b>Code EAN:</b>	5400563026908