

Tyre Lube

Basis:	Ätherisches Öl und Emulgiermittel
Dichte:	878 kg/m ³
Konsistenz:	pastös (sprühfertig in der Aerosoldose)
Lösungsmittel:	organische Lösungsmittel
Flammpunkt:	< 0 °C
Geruch:	typischer, charakterischer angenehmer Geruch
Feststoffgehalt:	± 1 %
Verarbeitungsbedingungen:	+10 °C bis +35 °C
Untergrund:	Gummi, Aluminium, Lacke und Kunststoffe. Daneben eignet sich dieses Produkt auch bestens zum Einziehen von Drähten und Kabeln in Rohre und Kabelkanäle.
Vorbereitungen des Untergrundes:	für einen sauberen, trockenen, fettfreien und nicht-korrodierten Untergrund sorgen.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. Danach in einer gleichmässigen, geschlossenen Schicht auf die Reifen und/oder das Felgenbett oder auf die zu (de)montierenden Gummiteile aufsprühen.
Material-Reinigung:	mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
EAN-Code:	5400563015667