

Graffiti Remover

Base:	mélange de solvants organiques
Masse volumique/densité:	1030 kg/m ³
Consistance:	liquide
Viscosité:	1 mPa.s
Conditions d'applications:	+5 °C à +45 °C
Type de surface:	les surfaces les plus courantes
Préparation de la surface:	la surface doit être sèche.
Méthode d'application:	pulvériser une bonne couche couvrante d'Innotec Graffiti Remover sur la surface à nettoyer et laisser agir pendant 5 minutes au maximum. Selon la quantité des graffitis, faire éventuellement pénétrer le produit à la brosse. Ensuite, asperger généreusement l'endroit traité d'Innotec Graffiti Sup Clean et, selon le type de surface, nettoyer avec un chiffon, au jet d'eau ou au nettoyeur à haute pression. Au besoin, répéter l'opération. Tester préalablement le produit à un endroit discret.
Nettoyage du matériel:	avec de l'eau
Nettoyage des mains:	avec Techno Cleaners, Techno Nettoyant pour les mains et de l'eau
Conservation:	2 ans dans l'emballage d'origine fermé
Conditions de stockage:	à conserver au frais, au sec, à l'écart de produits inflammables et à une température inférieure à +50 °C.
Type de batchcode:	F
Code EAN:	5400563020012